

Вибросито (мукопросеиватель) ПВГ-600



Назначение: предназначен для механизации процесса отделения муки от посторонних предметов, а также для рыхления и аэрации муки.

Вибросито может использоваться на предприятиях общественного питания, в кондитерских цехах, мини пекарнях и т.д. с искусственно регулируемым климатическими условиями.

Климатическое исполнение вибросита УХЛ2 по ГОСТ 15150. При температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С относительной влажности 45-80%.

Комплект поставки:

- Вибросито с размерами ячейки сита 1.2 x 1.2 мм, 1шт.
- Сито с размерами ячейки 1.0 x 1.0 мм, 1шт.
- Руководство по эксплуатации, 1шт.

Технические характеристики:

Емкость приемного бункера, кг, не менее	20
Производительность, кг/ч, не менее:	
- при размерах ячейки сита 1.2 x 1.2 мм	250
- при размерах ячейки сита 1.0 x 1.0 мм	150
Напряжение питания, В	220
Род тока и частота, Гц	переменный, 50
Номинальная мощность, кВт	0.12
Класс защиты от поражения эл. током	1
Габаритные размеры, мм, не более:	

- длина	750
- ширина	770
- высота	810
Масса, кг, не более	55

Тел. +7 937 441 9685 (VIBER), +7 927 396 6228, 8(8412) 68-14-00
Skype: shieldandsword E-mail: rusdelo2008@yandex.ru